## 首先

1) 在 <u>https://ladder9.cloud/cn</u> 上购买一个VPN服务

2) 购买后,到你的VPN信息页面上查看以下三个信息, '**服务器地址**', '**服务器端口**',和 '**密码**'。这些信息将会用在后面的设置教程中。
3) 之后,等待你的VPN服务器状态转成'Running'。

### 下载:

所平台的有客户端都可以在首页 <u>https://ladder9.cloud/cn</u> 的右上角找到。

# iOS客户端

#### 运行Shadowrocket。



1) 点'Add Server'

<	Add Sei	rver	Done
Туре 1		Shado	wsocks >
Host 2 R	equired		$\oplus$
Port 3 R	equired, 1-6	5535	
Password 4	equired, Ma	x Length 1	28 💿
Method5		aes-2	256-cfb >
One Time Aut	th		$\bigcirc$
Obfuscation	6		none >
Remark O	ptional		
드] Scan QR	R Code		>
Import f	rom Cloud JS	SON	>
Home	Config	<b>-₩</b> Data	کی Settings
1) 把'Type 2) 在'Host' 3) 在'Port'(	'改成 <i>Shadc</i> 位置输入 <i>版</i> 位置输入 <i>服</i>	wsocksR 务器地址 务器端口,	? ; (例如:a1 _ (例如:23

- 4) 在'Password'位置输入密码, (例如:LxzyDNSI3 (case senstive))
- 5) 把'Method'改成aes-256-cfb
- 6) 点'Obfuscation'

<b>C</b> bfuscation				
PROTOCOL				
Name	auth_sha1_v4 >			
Optional, Max	Length 1024			
OBFUSCATION				
Name	2 tls1.2_ticket_auth >			



- 1) 把'PROTOCOL'改成auth\_sha1\_v4
- 2) 把'OBFUSCATION'改成t/s1.2\_ticket\_auth
- 3) 点'<'回到上一页

<	Add Serv	er <mark>8</mark>	Done
Туре		Shadowsoc	ks >
Host	Required		•
Port	Required, 1-658	335	
Password	Required, Max I	ength 128.	0
Method		aes-256-c	;fb >
One Time	Auth	(	$\mathbb{D}$
Obfuscatio	ก	nc	one >
Remark 7	Optional		
Scan	QR Code		>
Impor	rt from Cloud JSO	N	>
Home	Config		<del>رک}</del> ettings
7) 在'Re	mark'位置输入-	一个名称,(e	eg : My

8) 点'Done'来保存所有的设置信息

点'Ping Test'【1】来测试你的VPN服务器是否可以拨通。当你看见服务器名称【2】旁边出现绿色数字(例如:213ms),那么说明你的服务器已经可以用了。

8	Shadowro	cket 🕂
Ð	Not Connected	3 🔘
巚	Global Routing	Config >
$\bigcirc$	Ping Test	
СНО	OSE A SERVER	***
• •	My SSR shadowsocksr	<b>2</b> 213ms (i)
The [	DOT means the default serv	er.
Ц	me Config	₩ ද©} Data Settings

当服务器可以拨通之后,打开'Not Connected'【3】 来进行连接。



选择'Allow',之后将会跳转到iOS的VPN设置页面.

General	VPN
VPN CONFIGURATION	NS
Status	Not Connected
To connect using "Sh Shadowrocket applica	adowrocket", use the ation.
Shadowrocket Shadowrocket	et (i)
Add VPN Configu	iration

现在,再回到Shadowrocket,你应该可以看见屏幕最上面会有一个VPN【1】图标,这说明已经成功链接到了你的VPN服务器。

••••00	🕆 Ven	9:44 PM	1 🥶 🕴 6% 🕞 🗲
믑	Sha	dowrocket	+
S?	My SSR		
豪	Global Routing		Config >
$\bigcirc$	Ping Test		
СНО	OSE A SERVER		***
• •	My SSR		213ms (j)
The [	DOT means the def	ault server.	
Ц	Config	<b>-√</b> - Data	ر Settings

# Mac客户端

运行ShadowsocksR-osx应用之后,会发现屏幕最上方的状态栏里面有一个 图标 🥌 。点击这个图标

	Shadowsocks: Off	
	Turn Shadowsocks On	
	Auto Made Du DAO	
	Auto Mode By PAC	
35	White List Mode	
~	Global Mode	
	Manual Mode	
	ACL Mode	•
	Proxy Settings	•
	0	
	Servers	
	Show network speed	
	Ping server	
	Advance Preference	
	HTTP Proxy Preference	
	Launch At Login	
	Connect At Launch	
	Show Logs	
	Feedback	
	Check Updates	
	Check Undates At Launch	
	About	
	About	
	Quit	жQ

1) 点击'Servers' -> 'Server Preferences'



### 1) 点击'+'按钮

0 0	Server Preferences	
New Server	Address:	: 8379
	Encryption:	aes-128-cfb
	Password:	3
	Remarks:	New Server 4
	SSR Settings (	(Left empty if not sure what it is)
	Protocol:	origin 5
	Protocol Param:	
	Obfs:	plain 6
	Obfs Param:	
	Group:	
+ D -	Co	py URL to Clipboard
		Cacnel 70К

- 1) 在'Address'位置输入*服务器地址和服务器端口*, (例如: a1b1c.l9node.com:2345)
- 2) 把'Encryption'改成aes-256-cfb
- 3) 在'Password'位置输入密码, (例如:LxzyDNSI3 (case senstive))
- 4) 在'Remark'位置输入一个服务器名称, (例如: My SSR)
- 5) 把'Protocol'改成auth\_sha1\_v4
- 6) 把'Obfs'改成tls1.2\_ticket\_auth
- 7) 点击'OK'保存所有的配置信息

#### 再次选取屏幕顶部的图标

Shadowsocks: On	
Turn Shadowsocks Off	2
Auto Mode By PAC	
White List Mode	
✓ Global Mode	
Manual Mode	
ACL Mode	•
Proxy Settings	•
My SSR	•
Show network speed	
Ping server	
Advance Preference	
HTTP Proxy Preference	
Launch At Login	
Connect At Launch	
Show Logs	
Feedback	
Check Updates	
Check Updates At Launch	ı
About	
Quit	жQ

如果你发现'Shadowsocks: On'【1】,说明你已经成功链接到你的VPN服务 器了。反之,点击'Turn Shadowsocks On'【2】进行连接。



🚱 Edit Servers(local:1080	Version4.7.0)		
-			
Add	Delete		
Up	Down	ОК	Cancel

1) 点击'Add'按钮

FreeSSR-public -	server host:8388	Server			
		✓ * Server IP		1	
		* Server Port		2	▲ ▼
		* Password	1	3	
		* Encryption	aes-256-cfb	4	~
		* Protocol	origin	5	~
		Protocol param			
		* Obfs	plain	6	~
		Obfs param			
		Remarks		7	
		Group	FreeSSR-public		
	191 	SSR Link	LTI1Ni1jZml6MEBzZXJ2	2ZXIgaG9zdDo4N	/Izg4
Add	Delete	Adv. Setting	NOT all server support belows		
Up	Down				
		8 ок		Cancel	

1) 在'Server IP'位置输入服务器地址, (例如: a1b1c.I9node.com)

2) 在'Server Port'位置输入服务器端口, (例如: 2345)

- 3) 在'Password'位置输入密码, (例如:LxzyDNSI3 (case senstive))
- 4) 把'Encryption'改成aes-256-cfb
- 5) 把'Protocol'改成auth\_sha1\_v4
- 6) 把'Obfs'改成tls1.2\_ticket\_auth
- 7) 在'Remark'位置输入一个服务器名称, (例如: My SSR)
- 8) 点击'OK'保存所有配置信息

## 再右键点击图标



1) 选择'Mode' -> 'Global'来确认已经链接你的VPN服务器